

Wireless Terminal

i7910



- Mobilität durch GPRS- und GSM-Technologie
- Li-Ion Akku für bis zu 200 Transaktionen
- Ideal für Lieferdienste, Taxen und Saisongeschäft
- Kompakte Lösung mit integriertem PINPad
- Sicherheit durch High Security Core HSC
- Sichere und ergonomische Handhabung
- Schnelle Transaktionszeiten

rowecash

Elektronische Zahlungssysteme
rowe-cash
Jessern-Geisterschlucht 65
15913 Schwielochsee
Tel: (035478) 496
Fax: (035478) 630
post@rowe-cash.de
www.rowe-cash.de



Wireless

i7910

Kommunikationskonzept

Das Ingenico 7910 kann in allen deutschen GPRS/GSM Mobilfunknetzen betrieben werden. Die GPRS-Datenübertragung kann durch **SSL- oder Bitmapverschlüsselung** zuverlässig abgesichert werden.

Das Kommunikationsmodul des i7910 unterstützt neben der paketorientierten GPRS-Kommunikation auch die Kommunikation über GSM.



Uneingeschränkte Mobilität in allen deutschen Mobilfunknetzen



Leistungsstarker Li-Ion Akku



Back-Up Modem und RS232 Schnittstelle

Softwarelösungen

Die modular erstellten Applikationen basieren auf dem leistungsfähigen Betriebssystem **UNICAPT™32**.

Die Behandlung von Mehrwertanwendungen wie Kundenkarten und Prepay-Verfahren ist durch nachladbare Applikationen möglich.

Ingenico GmbH
Pfalzburger Straße 43 - 44
10717 Berlin
Tel +49 (0) 30-8 10 96 - 0
Fax +49 (0) 30-8 10 96 - 591

www.ingenico.de


Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Speicher | 2 MB RAM, 8 MB Flash |
| Mikroprozessor | ARM 32 Bit |
| Betriebssystem | UNICAPT™ 32 |
| Sicherheit | Integriertes Hardwaresicherheitsmodul HSC Schnelle RSA- und DES- Verschlüsselung |
| Kartenleser | Chipkarten: ISO 7816 1-2-3 Magnetkarten: Spur 1/2/3 |
| Display | Grafisch 128 x 64 Pixel, hinterleuchtet |
| Tastatur | 18 Tasten, hinterleuchtet ZKA-konformer Sichtschutz |
| SAMs | 2 SAM- Steckplätze 1 Steckplatz für GSM-Karte |
| Kommunikation | GPRS/GSM 900/1800 MHz RS232 Schnittstelle Modem V.34, V.22bis* |
| Verschlüsselung | SSL- und Bitmapverschlüsselung |
| Drucker | Grafikfähiger Thermodrucker mit Easy Load Mechanismus 12 Zeilen / Sekunde |
| Stromversorgung | Li-Ion Akku Netzteil / Ladekabel 230 V KFZ-Ladekabel 12 V* |
| Farbe | Atlantic blue |
| Maße (BxHxT) | 96 x 79 x 209 mm |
| Umgebungsbedingungen | 5°C bis 40°C 0 % bis 95 % Luftfeuchte |
| Gewicht | 645 g |

| | |
|----------------------|--|
| Zahlungsarten | girocard / electronic cash ELV/OLV (online/offline) Maestro / VPAY Kreditkarten (online/offline) GeldKarte 3.0 (in Vorbereitung) |
| Kundenkarten | Diverse Kunden- und Bonuskarten; weitere auf Anfrage |
| Zulassungen | electronic cash gem. ZKA TA 7.0 EMV 2000, Level 1 + Level 2 PCI PED |

*Option

Familienzulassung

 Das **i7910** gehört zur ZKA zugelassenen Ingenico Terminalfamilie. Diese Terminals bieten identische Bedienelemente und arbeiten mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche. Der Vorteil ist eine unkomplizierte Einarbeitung der Bediener sowie die Vereinfachung der Hotline- und Serviceprozesse.

| | |
|--------------|---|
| i5100 | Die All-in-One Lösung |
| i5310 | Das kompakte Hand-over Terminal |
| i7780 | Das portable Terminal mit Bluetooth Technologie |
| i7810 | Die innovative Wireless LAN Lösung |
| i7910 | Das mobile Terminal mit GPRS/GSM Technologie |

Copyright© 2009 by Ingenico GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung der Ingenico GmbH kopiert, gesendet, übertragen, elektronisch gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Diese Produktinformation dient der allgemeinen Information und stellt keine technische Spezifikation dar. Die Verfügbarkeit der genannten Merkmale ist abhängig von der spezifischen Zulassung und Freischaltung durch die jeweiligen Netzbetreiber und/oder Acquirer, in denen die Systeme der Ingenico GmbH betrieben werden. Nähere Auskünfte kann Ihnen Ihr Netzbetreiber und/oder Acquirer geben. Die Ingenico GmbH behält sich das Recht auf die Änderung von Funktionen, Eigenschaften und technischen Angaben zu jeder Zeit und ohne vorherige Benachrichtigung vor.